



## System SK6 Vector-Profil 1.Sicherheitsst.

Geeignet für Anlagenarten GH, H, KHZ, Z, ZUE



Hochwertiges Profil in der Sonderklasse SK6 mit 6 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. Die Profilierung des Schlüssels ist parallel zum Schlüsserrücken angeordnet. Die jeweiligen Profilverkmale sind dabei paarweise horizontal und schräg zueinander angeordnet und bilden ein Merkmalspaar. Durch diese spezielle Anordnung der Profilverkmale zueinander werden manuelle Öffnungstechniken deutlich erschwert und es besteht eine, gegenüber herkömmlichen Schlüsselprofilen, sehr hohe Aufsperr-, Abtast- und NachschlieÙsicherheit.

### Produktbeschreibung

- 6 gefederte Stiftzuhaltungen nach DIN EN 1303 bzw. DIN 18252 = NachschlieÙsicherheit
- Parazentrisches Schlüsselprofil = Aufsperr-Sicherheit
- Geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte = Schlüssel-Sicherheit
- DIN EN 1303/2005, Verschlussicherheitsklasse 6
- DIN EN 1303/2005, Angriffswiderstandsklasse 0\*, optional mit Ziehschutz Klasse 2 (\*Angriffswiderstandsklasse 2 wird auch bei AB=1, 2 in Verbindung mit einem Schutzbeschlag der Klasse ES2 ZA erreicht)
- Optional DIN geprüft, Klasse 81, mit Anbohrschutz, wahlweise mit Ziehschutz
- Optional VdS-Anerkennung, Klasse B, mit Anbohrschutz, wahlweise mit Ziehschutz
- Sehr hoher Schutz gegen Picking und Schlüssel-Schlagtechnik durch spezielle Profilausführung und Stiftkombination
- Schlüssel mit eckiger Metallreide

ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH  
Goerzallee 299  
D-14167 Berlin  
[www.assaabloy.de](http://www.assaabloy.de)

**ZIKON**  
WIR SCHÜTZEN WERTE